



- LEGENDA:**
- - - PERIMETRO ATECO 03
  - - - CAVO PRANDINI
  - PS STRADE E PERTINENZE STRADALI
  - Vn VERDE DI COMPENSAZIONE
  - Sn AREA STANDARD A VERDE PUBBLICO
  - Pn AREA STANDARD A PARCHEGGIO PUBBLICO
  - S SUPERFICIE EDIFICABILE
  - Ss PISTA CICLABILE
  - Sus STRADA PUBBLICA CONCESSA AD USO ESCLUSIVO AL COMPARTO EDIFICABILE
  - Spr STRADELLO PRIVATO
  - - - LIMITE DI EDIFICABILITA' DI 10m DALLA SPONDA DEL CAVO PRANDINI SALVO DEROGHE AUTORIZZATE DAL CONSORZIO DI BONIFICA FOSSA DI POZZOLO
  - - - LINEE ELETTRODOTTI
  - - - FASCIA DI RISPETTO CAMPI ELETTROMAGNETICI
  - - - FASCIA DI RISPETTO STRADALE (30m)
  - - - LIMITE DI EDIFICABILITA' (6m)
- ACQUE METEORICHE**
- - - RETE ACQUE METEORICHE
  - I INVASO DI LAMINAZIONE E RELATIVO SCOLO
- RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA**
- PUNTO LUCE STRADA
  - PUNTO LUCE PISTA CICLOPEDONALE
- ALLACCIAMENTI PRIVATI**
- - - RETE GAS
  - - - RETE ACQUA
  - - - RETE TELEFONICA
  - - - RETE CABLAGGIO FIBRE OTTICHE
  - - - RETE ENERGIA ELETTRICA
  - C.E. CABINA ENERGIA ELETTRICA
  - A AREA CON DISPONIBILITA' ALL'ISTITUZIONE DI SERVIZI/ALLACCIAMENTI

**PACCHETTO DI PROGETTO PAVIMENTAZIONE STRADALE ROTATORIA DI ACCESSO PDSTA A N**

toppe di usura 4 cm  
conglomerato bituminoso bynder (0-25) inerti 6 cm  
strato di base in conglomerato bituminoso 20 cm  
strato di fondazione in misto cementato 20 cm  
tout venant (mistone / frantumato) di cava? 50 cm

**PACCHETTO DI PROGETTO PAVIMENTAZIONE STRADALE RETTELLA DI COLLEGAMENTO TRA SS10 E SP25 E STRADA PUBBLICA DI ACCESSO AL COMPARTO**

toppe di usura 4 cm  
conglomerato bituminoso bynder (0-25) inerti 6 cm  
strato di base in conglomerato bituminoso 10 cm  
strato di fondazione in misto cementato 20 cm  
tout venant (mistone / frantumato) di cava? 50 cm

Eventuali integrazioni utilizzare riempimento con materiale MPS certificato e proveniente da stabilizzatori di cava? tra strato MPS e strato di base

**PACCHETTO DI PROGETTO PAVIMENTAZIONE STRADALE PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO**

toppe di usura 3 cm  
conglomerato bituminoso bynder (0-25) inerti 5 cm  
mista stabilizzata di cava? 15 cm  
materiale MPS certificato da demolizione 45 cm

**PACCHETTO DI PROGETTO PAVIMENTO STRADALE PISTA CICLABILE**

bynder parochiuso 3 cm  
mista stabilizzata di cava? 5 cm  
materiale MPS 30 cm  
materiale MPS certificato da demolizione 45 cm

PROGETTO  
**AMBITO DI TRASFORMAZIONE ECONOMICA ATECO 03 - ROMAGNOLA VARIANTE 2018**



OGGETTO  
**RETI DI URBANIZZAZIONE SEGNALETICA**

LA PROPRIETA'	LOCALITA'	COMUNE	PROVINCIA
MGRANDI TERESA	Mottella Nord	San Giorgio Bigarello	Mantova
MARSIGLI ROSSI LOMBARDI PAOLA	DATA EDIZIONE	DATA ULT. AGG.	ELABORATO
MARSIGLI ROSSI LOMBARDI BARBARA	27/12/2018	20/06/2019	06
MARSIGLI ROSSI LOMBARDI ALESSANDRA	SCALA		
	1:1000		

PROGETTAZIONE  
**STUDIO TECNICO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA ARCHITETTO ROSOLINO PIGOZZI**  
Via Gradaro, 18 - 46100 Mantova

COLLABORATORE  
ARCHITETTO MARTINA MAZZALI