


ATR

## Pompa centrifuga a trattore con rotazione idraulica

Tractor driven centrifugal pump with hydraulic rotation



La pompa ATR, dotata di idraulica di tipo centrifugo, garantisce un'elevata modularità di pompaggio e una grande flessibilità di utilizzo anche con bassa sommergezza. Il tubo di mandata orientabile idraulicamente consente di direzionare agevolmente il flusso in mandata per una maggiore praticità di utilizzo nelle diverse postazioni di pompaggio.

ATR pump, a centrifugal type of pump, grants high modularity when pumping and great flexibility of use even with low submergence. The hydraulically adjustable delivery pipe allows to direct the flow for easier operation in the different pumping locations.

## CARATTERISTICHE | FEATURES

Modello Model	Giri/Min RPM	P [kW]	Q [l/s] Q [l/min] Q [mc/h]	150 9000 540	200 12000 720	250 15000 900	300 18000 1080	350 21000 1260	400 24000 1440	450 27000 1620	500 30000 1800	550 33000 1980	600 36000 2160	650 39000 2340	700 42000 2520	750 45000 2700
ATR 25	540	35	P [kW] H [m]	19,5 6,2	21,5 5	22 3,2										
ATR 30	540	40	P [kW] H [m]	22 7,5	23 6,4	25 5,3	26 3,6									
ATR 35	540	52	P [kW] H [m]	28 7,6	29 7,1	30 6,4	31 5,6	31 4,7	31,5 3,6	32 2,3						
ATR 40	540	62	P [kW] H [m]	33,5 8,4	35 8	36 7,4	37 6,7	38 5,9	38,5 5	39 3,9	39 2,7					
ATR 50	540	88	P [kW] H [m]			60 10,3	63 9,9	65 9,4	66 8,9	67 8,2	68 7,5	69 6,7	70 5,8	70,5 4,8	71 3,8	71 2,6

## DIMENSIONI | DIMENSIONS

Modello Model	D [mm]	Telaio Frame [m]	H [m]	A [mm]	B [mm]	Peso Weight [kg]
ATR 25	250	3	1,5	3350	2810	330
		4	2,3	4350	3810	370
		5	3,1	5350	4810	430
		6	3,8	6350	5810	500
ATR 30	300	3	1,6	3400	2825	350
		3,5	1,9	3900	3375	390
		4	2,3	4400	3825	440
		5	3,1	5400	4825	490
ATR 35	350	6	3,9	6400	5825	590
		3	1,7	3600	2805	460
		3,5	2,1	4100	3305	500
		4	2,5	4600	3805	570
ATR 40	400	5	3,2	5600	4805	630
		6	4	6600	5805	700
		3	1,7	3600	2855	520
		3,5	2,1	4100	3355	570
ATR 50	500	4	2,5	4600	3855	630
		5	3,2	5600	4855	690
		6	4	6600	5855	790
		4	2,6	4740	3950	890
		5	3,4	5740	4950	1030

